



## Colors Eén Pot Systeem

**Uitstekend dekkende en vochtregulerende systeemverf voor buiten en binnen op basis van alkydhars.**

### Toepassingsgebied

Universeel te gebruiken als grondverf, voorlak en aflak voor geveltimmerwerk en als voor- en aflak op reeds anticorrosief behandelde metalen onderdelen.

### Kenmerkende eigenschappen

- Vochtregulerend
- Weervast
- Soepel verwerkbaar
- Uitstekende vulling
- Hoge dekkraft en goede kantendekking

### Ondergrondconditie

De ondergrond dient schoon, droog, draagkrachtig, vet- en stofvrij te zijn en verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden.

Van hout vervaardigde buitenkozijnen, ramen en buitendeuren dienen te voldoen aan het gestelde in de KVT '95 "Kwaliteit van houten gevelelementen" en BRL 0801 "Houten gevelelementen". Het verduurzamen van geveltimmerwerk moet worden uitgevoerd conform BRL 2901 of BRL 2903. Vet hout voor de eerste behandeling ontvetten.

### Verwerkingsgegevens

<b>Verdunning</b>	Zonodig met terpentine
<b>Aanbrengmethode(n)</b>	Kwast / verfrol, luchtspray en airless-spray
<b>Reiniging gereedschap</b>	Terpentine
<b>Theoretisch rendement</b>	Bij 35 micrometer droge laagdikte 12 - 15 m <sup>2</sup> per liter
<b>Verwerkingscondities</b>	Niet beneden 5 °C en boven een R.V. van 85%
<b>Droging bij 20 °C/ 65 % RV</b>	Stofdroog na ca. 3,5 uur Kleefvrij na ca. 6 uur Overschilderbaar na ca. 24 uur

### Veiligheidsgegevens

<b>Vlampunt</b>	> 36 °C
<b>Gevarencode</b>	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad

### Verftechnische gegevens van Colors EPS

<b>Soortelijke massa</b>	Ca. 1.27 (wit), kleurafhankelijk
<b>Vaste stofgehalte</b>	Ca. 68 gew. %, 54 vol. %
<b>Glansgraad</b>	Halfglans, 75 G.U. 60°
<b>Vloeiing</b>	Uitstekend
<b>Hechting</b>	Uitstekend
<b>Dekking</b>	Uitstekend
<b>Viscositeit</b>	Ca. 10 - 14 P.
<b>Chemicaliënbestendigheid</b>	Bestand tegen huishoudelijke wasmiddelen
<b>Weerbestendigheid</b>	Zeer goed
<b>Consistentie bij aflevering</b>	Vloeibaar
<b>Houdbaarheid in de bus / emmer</b>	Tenminste 24 maanden in originele, gesloten verpakking
<b>Kleuren</b>	Wit en basisverven voor KMS
<b>Verpakking</b>	0,5 liter 1 liter
<b>Opslag</b>	Koel en droog